

VV(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル)

JIS C 3342(VV)

JIS認証番号 JE0507005

●600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形



特長・用途

配線内容をカラーで特定することで誤配線の防止とメンテナンス時の識別が明確になります。(9色6サイズ)

色別

シース 白・赤・黒・橙・青・クリーム
 ・こげ茶・茶・黄
 絶縁体 2心ー黒・白
 3心ー黒・白・赤



構造表

(JIS規格)

線心数	導体径 (mm)	仕上り外径 短径×長径 (約mm)	試験電圧 (V)	絶縁抵抗 20℃ (MΩ km) 以上	許容電流 空中配線 気温40℃ 導体温度60℃ (A)	1条の 標準長さ (m)	1条の 概算質量 (kg)
2心	1.6	6.2 × 9.4	1,500	50	18	100	9.5
	2.0	6.6 × 10.5	1,500	50	23	100	12.5
	2.6	7.6 × 12.5	1,500	50	32	100	19.0
3心	1.6	6.2 × 13.0	1,500	50	16	100	14.0
	2.0	6.6 × 14.0	1,500	50	20	100	18.0
	2.6	7.6 × 17.0	1,500	50	28	100	28.0