

ビニルキャブタイヤコード

ダンソフト  
DANSOFT

●ビニルキャブタイヤ丸形コード

VCTF

特長・用途

柔軟タイプのVCTFで、低温時にも柔らかさを保ちます。



構造表

(JIS・電気用品安全法)

線心数	公称断面積 (mm <sup>2</sup> )	構成素線数 / 素線径 (mm)	仕上り外径 (約mm)	試験電圧 (V)	絶縁抵抗 20℃ (MΩ km) 以上	許容電流 周囲温度30℃ (A)	1条の標準長さ (m)	概算質量 (kg/km)
2心	0.75	30/0.18	6.6	1,000	5	7	100	60
	1.25	50/0.18	7.4	1,000	5	12	100	80
	2.0	37/0.26	8.0	1,000	5	17	100	100
	※ 3.5	45/0.32	9.4	1,000	5	23	100	156
3心	0.75	30/0.18	7.0	1,000	5	7	100	70
	1.25	50/0.18	7.8	1,000	5	12	100	95
	2.0	37/0.26	8.5	1,000	5	17	100	120
	※ 3.5	45/0.32	10.0	1,000	5	23	100	191
3心	0.75	30/0.18	7.6	1,000	5	7	100	90
	1.25	50/0.18	8.5	1,000	5	12	100	120
	2.0	37/0.26	9.3	1,000	5	17	100	150
	※ 3.5	45/0.32	10.9	1,000	5	23	100	241

は常時在庫品

※は電気用品安全法